

ER SIE ES

Bauträger GmbH

Das Bekleben der Türe mit Klebstreifen (Tixo, ...) oder anderen Materialien verursacht Schäden an der Türe (Lackablösung, ...) und ist daher zu unterlassen.

Wartung:

Die beweglichen Teile (Bänder, Schloss und Drücker) sollten einmal jährlich mit Kugellagerfett geschmiert werden. Ausgenommen sind wartungsfreie Bänder mit Selbstschmiereffekt.

Kontrollieren Sie einmal jährlich, ob die Drücker und Drückerschilder fest sitzen, um ein Ausleiern der Befestigungsstellen zu verhindern.

Die Zylinder dürfen nur mit speziellen Mitteln geschmiert und gereinigt werden.

Beschädigungen auf der Türfläche, an den Kanten oder im Falz müssen umgehendst behoben werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Türblatt zu verhindern.

Mängel aus diesem Titel sind keine Gewährleistungsmängel und können daher nur gegen Regieverrechnung behoben werden.

„Holz lebt“, Holz ist ein natürlicher Werkstoff. Es ist daher nicht für den Erzeuger, sondern für Sie, dem Konsument, besonders wichtig, Empfehlungen zu beachten und einzuhalten.

Pflege:

Für die Pflege der lackierten Türoberflächen empfehlen wir das Abwischen mit einem trockenen, weichen und nicht fasernden Lappen. Bei normalen Verunreinigungen wie Küchenspritzer, Seifenresten oder Wasserkalk reicht es die Türoberfläche mit einem mit Wischwasser befeuchteten Lappen ab- und gleich trocken nachzuwischen.

Um ein Vergrauen der Oberfläche zu verhindern, sollte die Türe und Zarge speziell in Feuchträumen wie z.B. Badezimmer abgetrocknet werden.

Auf Grund der hochwertigen Lackschicht wird daher eine Möbelpolitur überflüssig. Möbelpolituren enthalten häufig Wasser, das bei überschüssigen Auftragen durch die Poren in das Holz dringt.

Achten Sie auch auf optimales Raumklima. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 30% – 70 % fühlen sich Mensch und Holz am wohlsten.

Keinesfalls verwendet werden dürfen scharfe Reinigungsmittel mit Zusätzen wie Ammoniak („Salmiakgeist“), Alkohol oder Weichmachern, dasselbe gilt selbstverständlich für kratzende Reinigungsmittel mit Scheuerzusätzen.